



承 認 書

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|-------------------------------------|---|---|---|---|----|
| 鋁質電解電容器 | | 105°C | HR | Series | 日期：111年06月22日 | | | | | |
| 容 量： | 1000 μ F | 誤差度： | $\pm 20\%$ | | 形 狀： 直 立 式 | | | | | |
| 電 壓： | 100 VDC | 數 量： | PCS | | 結 論： | | | | | |
| Shape & Dimension (mm) D : 18.0 ± 0.5 F : 7.5 ± 0.5 L : 36.0 ± 1.0 d : 0.8 ± 0.05 | | | | | 1. 承認 2. 有條件地承認 3. 退件 | | | | | |
| Specification | | | | | | | | | | |
| F = 120 HZ | | T = 20 °C | | | | | | | | |
| 1 | Operating Temperature Range | | : - 40 To + 105 °C | | | | | | | |
| 2 | Leakage Current | | : Not greater than $I \leq 0.01 CV$ or 3 μ A | | | | | | | |
| 3 | Surge Voltage DC | | : 125 VOLT | | | | | | | |
| 4 | Dissipation Factor (Tan δ) | | : 0.10 MAX | | | | | | | |
| 5 | Load Test : After 2000 hours application of W.V. at 105°C The capacitor shall meet with following limits : Capacitance Change : $\leq \pm 25\%$ of initial value Dissipation Factor : $\leq 200\%$ of initial specified value Leakage Current : \leq initial specified value | | | | | | | | | |
| INITIAL TEST | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 容 量 μ F | | | | | | | | | | |
| 洩漏電流 | | | | | | | | | | |
| DF 值 | | | | | | | | | | |